

INFORMACIÓN TÉCNICA.



CARPETA ULTRA PROYECTABLE.

Morteros especiales.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

La **CARPETA ULTRA PROYECTABLE / MANUAL – MAQUINABLE** es un mortero de base cementicia listo para usar, ideado especialmente para realizar pisos de tránsito normal a medio, así también como carpetas de nivelación, tanto en interiores como en exteriores, aptas para colocar cualquier tipo de revestimiento cerámico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Formulado a partir de cemento Pórtland gris CPN 40 estructural, agregados minerales de variada granulometría y aditivos químicos especiales, que lo hacen el complemento ideal para realizar cualquier tipo de trabajo, tanto en reparaciones como en obras nuevas, permitiendo economizar tiempo y mano de obra maximizando los recursos. Sólo requiere agregar agua limpia. La utilización de máquinas revocadoras proyectables hace que realizar una carpeta con CARPETA ULTRA sea una tarea rápida y sencilla sin desperdicios. Gracias a su formulación universal, también puede ser preparada con amasadoras continuas o mezcladoras.

PRESENTACIONES.

Su presentación es en bolsas de papel con coating protector de 30 kilogramos.

MODO DE EMPLEO.

PREPARACIÓN EN MEZCLADORA O TROMPO: Agregar una parte de agua limpia que no supere el total a utilizar, para evitar la formación de grumos agregar lentamente CARPETA ULTRA, completar la cantidad de agua medida y mezclar 5 minutos. El mortero queda listo para ser utilizado.

Volcar el contenido completo del producto preparado sobre el contrapiso previamente limpio y humedecida levemente. Acomodar el producto sobre el sustrato previamente preparado ya sea con fajas realizadas con el mismo material previamente o con el sistema de faja seca metálica. Recuerde que antes de las 2hs. deberá, terminar el trabajo fratasando la superficie. Cantidad de agua a utilizar: De 1.7 a 1.8 litros por cada 10 Kg. de CARPETA ULTRA.

PREPARACIÓN MANUAL: Preparar el producto en un balde limpio (ser cuidadoso en cuanto a la cantidad exacta de agua). Mezclar de forma constante con la cuchara hasta la eliminación de grumos. Dejar reposar 3 minutos y volcar el material de la misma manera en que se explicaba anteriormente. Cantidad de agua a utilizar: De 1.7 a 1.8 litros por cada 10 Kg. de CARPETA ULTRA.

PREPARACION EN AMAZADORA CONTINÚA O MAQUINA PROYECTADORA: CARPETA ULTRA es apto para el sistema de aplicación y preparación a partir de máquinas revocadoras de cualquier tipo y marca del mercado, dependiendo el tipo se utilizará la cantidad de agua adecuada, (pedir mayor información a nuestro Departamento Técnico para la dosificación correcta de agua según la máquina que utilice)

RENDIMIENTO.

En la siguiente tabla encontrará los rendimientos típicos para el normal de colocaciones:

Tipo De trabajo.	Formato en M2	Espesor en MM	Rendimiento KG/M2
Carpetas exteriores	1	15	25 a 30
Carpetas interiores	1	10	18 a 20