

INFORMACIÓN TÉCNICA.

**MASTERFLEX – PIEDRA ARTESANAL.**

Revestimiento.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

Los revestimientos MASTERFLEX PIEDRA ARTESANAL pueden ser utilizados en exterior o en interior. La apariencia y estética de esta línea de productos, los convierte en una alternativa única para el reciclado de frentes tradicionales, así como para lograr el aspecto de la piedra, en obra nueva. Manteniendo la adherencia, flexibilidad, resistencia y capacidad de impermeabilización de las resinas plásticas elastoméricas y cargas minerales que componen su formulación. Puede aplicarse sobre grueso alisado o ligeramente peinado, placas de yeso, madera, etc.

PRESENTACIONES.

Masterflex Piedra Artesanal: Se presenta en baldes de 30 Kg.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE.

Aplicar siempre sobre superficies secas, sin partes flojas, limpias, libre de polvos y grasitudes.

Si existen pequeñas imperfecciones como revoques gruesos ligeramente peinados, desprendimientos de pinturas o revestimientos viejos de no más de 1 mm de espesor, puede utilizarse Masterflex Piedra Artesanal directamente del envase como si fuese enduido para nivelar.

Sobre madera o placas de yeso, aplicar previamente 1 mano con rodillo o soplete de fondo sintético.

RENDIMIENTO.

El rendimiento de **MASTERFLEX PIEDRA ARTESANAL** es de aproximadamente 1,8 kg/m² a 2 kg/m² de acuerdo a las características del sustrato.

MODO DE EMPLEO.

Se presenta listo para usar.

APLICACIÓN DEL PRODUCTO:

EXTERIOR E INTERIOR:

Aplicar una primera mano con llana metálica (ángulo de 30°), con producto directamente del envase, extendiendo el producto por toda la superficie, dejando un espesor de película de aproximadamente 1 mm; dejar orear de 15 minutos en verano a 45 minutos en invierno aproximadamente; y planchar la superficie con la llana plástica únicamente, realizando movimientos circulares. Si existen imperfecciones como revoques gruesos ligeramente peinados, desprendimientos de pinturas ó revestimientos viejos de no más de 2 mm de espesor, es posible que se requiera una mano adicional de producto.

SÍMIL PIEDRA CON DIBUJOS DE BLOQUES:

Es ideal realizar este trabajo 24 hs después de aplicar el producto.

Hacer el dibujo elegido utilizando algún elemento punzante, rayando Masterflex Piedra Artesanal con una profundidad no mayor a 0,5 mm, a los efectos de no dañar el material aplicado al punto de llegar al sustrato. Esto tiene como objetivo asegurar la impermeabilidad de la superficie recubierta.

Secado: superficial de 4 a 6 hs; Total de 5 a 7 días.

RECOMENDACIONES Y ALMACENAMIENTO

- Se recomienda realizar paños completos para eliminar la mayor cantidad de empalmes.
- En caso de paños grandes se debe trabajar con 2 o más personas.
- En paños grandes se puede también realizar buñas para reducir el tamaño de la superficie a tratar y de esa manera evitar empalmes.
- No aplicar con amenaza de lluvia ni heladas.
- Se sugiere trabajar con este producto con una temperatura mayor a 5° C. y menor a 35° C.

Conservar el material con el envase cerrado a una temperatura no inferior a 5° C y no mayor a 35° C preferiblemente por un plazo no mayor a los 12 meses. Este producto está formulado con materias primas naturales, por lo tanto, pueden existir ligeras diferencias de tonos entre partidas.