

INFORMACIÓN TÉCNICA.

**MASTERLATEX FRENTES.**

Latex Exterior.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

MASTERLATEX es un recubrimiento latex acrílico de base acuosa para uso exterior ya que una vez aplicado según recomendaciones y seco, adquiere propiedades elásticas y gran resistencia a las agresiones climáticas impermeabilizando la pared y sellando fisuras pequeñas.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Posee además un potente biocida que protege a las paredes de la formación de hongos y algas.

PRESENTACIONES.

Su presentación es en baldes Plásticos de 4,10 y 20 Lts.

MODO DE EMPLEO.

Toda superficie a pintar debe estar limpia, seca, libre de humedad retenida, grasitud, polvos o partes flojas. Mezclar bien el producto, antes de utilizar. Sobre pinturas ya existentes se deberá pasar una lija fina, limpiar y reparar las imperfecciones si las hubiera y luego pintar.

RENDIMIENTO.

Rinde aprox. 3 lt x m2 aplicando una primera mano bien cargada como base en una mezcla diluida de 1 parte de agua y 3 de Masterlatex Frentes y luego 2 manos más sin diluir dejando secar 3 hs como mínimo entre una y otra. No aplicar con temperaturas inferiores a 5o C. Se puede aplicar con rodillo, pincel o soplete.