

INFORMACIÓN TÉCNICA.



PINTURA ASFÁLTICA ALFLEX.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

Es una pintura asfáltica al solvente, de aplicación en frío, de secado ultra rápido a base de asfalto destilado, solvente alifática y aromática y aditivos plastificante, de gran uso en la industria de la construcción. Ya sea como barrera de vapor o impermeabilizante es un eficaz remedio contra la humedad en las construcciones.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Temperatura de ablandamiento del asfalto 80 grados centígrados.

Porcentaje de sólidos: Mayor al 80%.

Tiempo de secado a 20 grados centígrados y 50% HRA: De 1 a 2 Hs.

PRESENTACIONES.

Su presentación es en latas metálicas litografiadas de 1, 4, 10 y 18 litros. Tambor de 200 litros.

MODO DE EMPLEO.

La **Pintura Asfáltica ALFLEX**, se emplea principalmente en la impermeabilización de techos y cubiertas, tanto de mampostería como metálicas, formando una capa de excelente protección hidrófuga.

También es utilizada como imprimación para la colocación de membranas asfálticas, barreras de vapor en sistemas de pared doble etc.

Utilizar siempre la Pintura asfáltica ALFLEX pura, sin diluir, ya que posee la viscosidad adecuada para ser aplicada a pincel en el caso de querer aplicarse a soplete de pinturas espesas, deberá diluirse hasta un máximo de 30 % con algún solvente como ser aguarrás.

Para impermeabilizar mamposterías de hormigón, lozas techos y maderas, se debe aplicar a pincel en estado puro cuidando de cruzar una mano con la otra y evitar la formación de poros.

También se la puede usar en combinación con mantas de velo de vidrio y/o geotextiles para realizar membranas hidráulicas in situ.

Al ser de base solvente limpie los elementos utilizados con aguarrás. Proteja sus ojos y manos antes de aplicar el producto.

RENDIMIENTO.

Un litro de **PINTURA ASFÁLTICA ALFLEX** cubre en barreras de vapor entre 4 y 5 metros cuadrados.

En tanto para superficies metálicas el rendimiento oscilará entre 6 y 8 metros cuadrados por litro.