

INFORMACIÓN TÉCNICA.

**ULTRAVINIL.**

Aditivo Plastificante.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

ULTRAVINIL, es una emulsión copolímera, acrílica, que otorga gran plasticidad, mejorando la adherencia, dureza y retención de agua en morteros a la cal o cementicios (concreto), revestimientos, pinturas a la cal, tiza, hormigones, etc. El agregado de **ULTRAVINIL** al agua de empaste permite salpicar revestimientos, sin necesidad de curados. Además, asegura un perfecto anclaje de los morteros en aquellas superficies difíciles de fijar, como por ejemplo, sobre paredes deterioradas, yeso, etc. **ULTRAVINIL** evita el quemado de morteros cementicios y hormigones, tanto en revestimientos, en pavimentos, losas de hormigón, etc. Para ello deberá diluir una parte de **ULTRAVINIL** con tres partes de agua y rociar la misma sobre la totalidad de la superficie, quedando una película blanca que regulará la evaporación del agua de mortero evitando el efecto de quemado o cuarteado. Aditivando los Morteros y Hormigones con **ULTRAVINIL**, optimizamos la adherencia a la base de aplicación y evitando el curado posterior en:

- Trabajos de bacheo y relleno de pavimentos, obras viales.
- Carpetas de nivelación y contrapisos en azoteas y cubiertas, ayudando a la auto nivelación.
- Revoques nuevos y reparación de los ya deteriorados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Emulsión copolímera acrílica: Sólidos mayor al 50% Base Acuosa.

Viscosidad: Entre 10.000 y 15.000 cpa.

Temperatura de reticulado mayor a 5 °C.

PRESENTACIONES.

Su presentación es en bidones de 1, Baldes plásticos (Phell) de 4, 10 y 20 lts. -
Tambores por 200 lts.

MODO DE EMPLEO.

Se debe diluir ULTRAVINIL en agua (previamente a cualquier uso) y luego empastar el mortero u hormigón con dicha solución, o rociar la superficie según el efecto que busquemos lograr. En la siguiente tabla se proporcionan las diluciones típicas para cada requerimiento.

RENDIMIENTO.

Tipo de Mortero			Dilución	
Cemento	Cal	Arena	Ultravinil	Agua
1	0	3	1	1 a 4
1	1	5	1	2 a 5
1/4	1	3	1	3 a 8
Revestimiento símil Piedra SUPERULTRA			1	4 a 6
Salpicado ULTRA COLOR			1	3 a 5
Pinturas a la Cal			1	10
Pinturas a la tiza			1	5
Curador para hormigones			1	9
Consolidante de revoques viejos			1	5