

INFORMACIÓN TÉCNICA.



ULTRA PORCELLANATO.

Adhesivo impermeable.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

ULTRA PORCELLANATO es un pegamento cementicio de última generación, especialmente formulado para todo tipo de altas prestaciones de colocación. Es especial para la colocación de revestimientos de baja absorción capilar como porcelanatos, lajas, piedras naturales, gres, etc.

Su formulación de pegamento para porcelanato lo hace tener mucha mejor performance que otros pegamentos de mercado ya que además es indicado tanto para interiores como para exteriores.

ULTRA PORCELLANATO es realmente un producto de excelencia, su característica de IMPERMEABLE le asegura a su trabajo una protección adicional contra humedad en baños, cocinas, lavaderos, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Adherencia 28 días: Mayor a 8 kg/cm2

Desplazamiento: 0 mm

Tiempo abierto: mayor a 25 minutos

Con el sistema doble encolado es apto para colocación de piezas mayores a 45x45

cm.

No es un pegamento apto para losas radiantes ni hornos industriales.

PRESENTACIONES.

Su presentación es en bolsas de 25 kilogramos.

MODO DE EMPLEO.

La superficie debe ser consistente y estar limpia, seca, libre de polvo y todo resto de material. Preparar ULTRA PORCELLANATO con agua limpia, utilizar entre 5 y 6 lts de agua por cada bolsa de 25 Kg. Amasar manualmente o con agitador hasta la eliminación de grumos. Dejar reposar la pasta 5 minutos.



Extender la mezcla con cuchara o llana de manera tal que quede un espesor superior al perfil de la llana, cuidando no dejar bolsones de aire. Realizar esta extensión en paños no superiores a los 2 m2. Peinar con la parte dentada de la llana y realizar doble encolado si fuera necesario, untando 2 mm de ULTRA PORCELLANATO sobre la cara a adherir del revestimiento. Colocar las piezas haciendo presión hasta conseguir aplastamiento de los surcos.

RENDIMIENTO.

Nº de llana	Sistema de Pegado	Rendimiento Kg./m2
6	Doble encolado	4.5
6	Simple encolado	3
8	Doble encolado	5.5
8	Simple encolado	4
12	Doble encolado	8
12	Simple encolado	6