

INFORMACIÓN TÉCNICA.



ULTRAVINIL – PUENTE DE ADHERENCIA.

Aditivo Plástico.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO.

ULTRAVINIL, está formulado a base de polímeros sintéticos y emulsiones que promueven la adherencia entre distintos tipos de soportes cementicios poco porosos o absorbentes y morteros.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Listo para usar, solo debe remover antes de su uso.
Toda superficie a aplicar debe estar limpia, seca, libre de polvo, partes flojas, grasitud y libre de cualquier resto de productos antiadherentes.

PRESENTACIONES.

Su presentación es en bidones de 20 lts.

MODO DE EMPLEO.

Se extiende sobre la superficie elegida con rodillo o brocha de manera tal que quede una capa uniforme. Cuando se observe que el producto se empieza a absorber, pero esté húmedo y viscoso al tacto aplicar el mortero.

Utilizar elementos de protección personal para piel y ojos. Se sugiere aplicar con temperaturas superiores a 5° C e inferiores a 35°C. No aplicar con amenaza de lluvias o heladas. Limpiar las herramientas utilizadas con agua limpia antes del endurecimiento del producto en las mismas.

RENDIMIENTO.

Su consumo aproximado es de 0,2 a 0,3 Kg x m², según la porosidad o rugosidad de la superficie.

Los valores y recomendaciones aquí vertidas son resultados obtenidos en determinaciones de trabajos reales en obra, en condiciones normales y meramente indicativos, pudiendo variar de acuerdo al modo y condiciones de obra al momento de su uso.